

SISTEMA ASTL4.B.

DEFENSA METÁLICA



SISTEMA ASTL4.B

Defensa metálica simple para borde lateral. Sistema compuesto por una defensa de tres crestas y postes C colocados a cada 1,905 metros entre sí. No usa separador.

Probado para MASH16 TL-4.

Características:

- Sistema más ligero del mercado
- Fácil de instalar
- Defensa metálica AASHTO M180
- No utiliza separador.
- Tornillería especial para su colocación

Parámetros de comportamiento:

- Nivel de contención 4
- Deflexión dinámica 1.3 m
- Ancho de trabajo 1.5 m

Ensayo: 4-10 Turismo 1.100 Kg - 100 Km/h-25°



Ensayo: 4-11: Pick-up 2.270 kg - 100 km/h - 25°



Ensayo: 4-12: Camión 10.000 kg - 90 km/h - 15°



Componentes para tramos de 3,81 metros

Ítem	Elemento	Uds
1	Barrera triple onda de 3,81 m con punzonado central	1
2	Poste C-125x75 de 1.800 mm	2
3	Tornillo cabeza redonda M16x30, con tuerca	12
4	Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 M10x40	4
5	Arandela Ø17x35x4 mm	12
6	Arandela 100x40x5 mm, con agujero Ø11 para M10	8
7	Tuerca DIN 934 M10	4
8	Captafaro	1

Detalles de tornillería

