

# DELTA<sup>®</sup>

AMORTIGUADOR DE IMPACTO, MASH TL3



El DELTA® es un amortiguador de impacto redireccionable no traspasable, esta diseñado para condiciones de tráfico unidireccional y bidireccional, es de soporte independiente y no requiere estar unido al objeto que resguarda; se puede instalar sobre superficies de concreto, asfalto o una mezcla de concreto y asfalto. Atenúa la energía cinética del vehículo que se impacta por medio de patrones de corte ubicados en los paneles laterales.

## Características:

- Nariz de acero.
- Solo 39 pernos para anclar al piso
- Nivel de contención 3 MASH
- Sin barreras de tensión
- Sin Cables
- Sin Cartuchos.
- Ajuste de nariz con solo 4 pernos
- Dispositivo de alerta al momento del impacto

1-Módulo de atenuación frontal.

2-Diafragma de cabeza de impacto frontal

3-Panel 1N.

4-Panel 2N.

5-Diafragma.

6-Panel 3N

7-Panel 45N

8-Pista

9-Panel 45N (trasero)

## Montaje y Mantenimiento

- Instalación sobre concreto o asfalto
- Fácil desmontaje para mantenimiento
- Venta de refacciones por separado para su mantenimiento

## Especificaciones:

- Largo 6.40 m
- Ancho .76 m
- Alto .80 m
- Peso 1,030 kg

